

IPv6 インターネット接続について

◆IPv6 サービス(v6 プラス)について

本サービスは、「IPoE 方式」による IPv6 インターネット接続と、IPv6 ネットワーク上で実現する IPv4 インターネット接続(IPv4 over IPv6)のデュアルスタックでご提供するサービスです。

*「v6 プラス」は、日本ネットワークイネイブラー株式会社の登録商標(または商標)です。

◆機器について

- ・対応機器(※次頁参照)のご準備、およびその配線が必要になります。
- ・専用アダプタ等の設置は不要です。

◆設定について

ご利用機器の種類により異なります。

* **ホームゲートウェイ(HGW)の場合・・・ユーザー様での設定作業は不要です。**

⇒接続用ソフトウェアが機器に自動インストールされることで接続が完了します。

* **ブロードバンドルーター(BBR)の場合・・・ユーザー様で操作が必要となる場合があります。**

⇒既存の接続設定(PPPoE 設定)の削除または無効化、および機器の再起動が必要となります。


<一般的な設定確認方法>

① ウェブブラウザ(IE 等)の欄に、「192.168.1.1」または「http://192.168.1.1/」と入力します。


ex.1)Google Chrome の場合



ex.2)Microsoft Edge の場合



ex.3)Internet Explorer の場合



- ② ログイン画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力し、管理画面にログインします。
- ③ 既存の接続設定(PPPoE 設定)を削除または無効化します。
- ④ 管理画面を閉じます。

※機器の操作等に不明点がある場合は、機器提供元へお問い合わせ下さい。

※対応機器一覧※

提供元	機器名	備考
NTT東日本・NTT西日本	RT-S300シリーズ	
	PR-S300シリーズ	
	RV-S340シリーズ	
	RT-400シリーズ	
	PR-400シリーズ	
	RV-440シリーズ	
	RT-500シリーズ	
	PR-500シリーズ	
	RS-500シリーズ	NTT東日本のみ
バッファロー	WXR-2533DHP2	
	WXR-2533DHP	
	WXR-1900DHP3	ファームウェアバージョン2.55以降
	WXR-1901DHP3	ファームウェアバージョン2.55以降
	WXR-1900DHP2	ファームウェアバージョン2.53以降
	WXR-1900DHP	ファームウェアバージョン2.43以降
	WXR-1750DHP	ファームウェアバージョン2.52以降
	WXR-1750DHP2	ファームウェアバージョン2.52以降
	WXR-1751DHP2	ファームウェアバージョン2.52以降
アイ・オー・データ機器	WN-AX1167GR	ファームウェアバージョン3.20以降
	WN-AX1167GR/V6	ファームウェアバージョン3.20以降
	WN-AX1167GR2	
	WN-AX2033GR	
	WN-AX2033GR2	
	WN-DX1167R	
NTTドコモ	ドコモ光ルーター 01	ファームウェアバージョン1.2.1以降
NECプラットフォームズ	Aterm WG2600HP3	
	Aterm WG1900HP2	
	Aterm WG1800HP4	
	Aterm WG1200HS3	
	Aterm WG1200HP3	
エレコム	WRC-1750GSV	
	WRC-1167GST2	
	WRC-1750GST2	
	WRC-1900GST2	
	WRC-2533GST2	
センチュリー・システムズ	FuruterNet NXR-G200 シリーズ	
ヤマハ	RTX830	
	RTX1210	
	NVR510	
	NVR700W	

<注意事項>

*ユーザー様のご利用環境によって、サービスが提供できない場合があります。

*対応機器をご利用の場合でも、サービス提供保証はできかねますので、予めご了承ください。